



266

MATEO-ACORD S.R.L.
a: str. Petre Ispirescu, nr. 5, Iași
CUI RO 37068200
J22/345/2017
e: mateoacord@yahoo.com

Beneficiar: COMUNA CODAESTI prin primar - REBEGEA MIHAI

Executant:

Proiectant: MATEO-ACORD S.R.L.

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL CODAESTI, COMUNA CODAESTI, JUDETUL VASLUI"

Obiect: DOTARI PSI

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.48			
PICHET DE INCENDIU COMPLET ECHIPAT			
1	Parametrii tehnici si functional Pichet de incendiu : -Pichetul P.S.I. este o constructie metalica, din tabla de otel OL 37 STAS 92\624 – 80. -Protectia anticorosiva a pichetului este asigurata prin vopsire cu un strat de grund alchidic si doua straturi de email alchidic rosu rezistent la intemperii. - In interiorul pichetului se afla un suport pentru sustinerea uneltelor. La exterior este prevazut cu carlige pentru sustinerea cangilor -Cuprinde :Pichet metalic cu usi -1 buc Tarnacop cu coada - 2 buc Topor cu coada- 2 buc Lopata cu coada- 2 buc Cange cu coada - 2buc Ranga metalica – 2 buc Galeata metalica vopsita –2 buc Lada cu nisip 0,5 mc – 1 buc		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,
MATEO-ACORD S.R.L.

Ofertant,





266
MATEO-ACORD S.R.L.
a: str. Petre Ispirescu, nr. 5, Iași
CUI RO 37068200
J22/345/2017
e: mateoacord@yahoo.com

Beneficiar: COMUNA CODAESTI prin primar - REBEGEA MIHAI

Executant:

Proiectant: MATEO-ACORD S.R.L.S

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL CODAESTI, COMUNA CODAESTI, JUDETUL VASLUI"

Obiect: DOTARI PSI

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.49


STINGATOR P6

1	Parametrii tehnici si functional Stingator P6: Stingatorul P6 este incarcat cu pulbere tip ABC. Stingatorul P6 este fabricat in conformitate cu SR EN 3-7:2004 Agentul de stingere -pulbere ecologica uscata universala ABC-E care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. Gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperature. Robinetul - este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru care indica presiunea. Recipientul - este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Jetul stingatorului P6 are o lungime de 4 m si se descarca in 12 secunde. Focar minim 21A/144B. Dimensiuni aprox (LxIxh): 16x50 cm; Greutate: 6 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,
MATEO-ACORD S.R.L.

Ofertant,





MATEO-ACORD S.R.L.
a: str. Petre Ispirescu, nr. 5, Iași
CUI RO 37068200
J22/345/2017
e: mateoacord@yahoo.com

Beneficiar: COMUNA CODAESTI prin primar - REBEGEA MIHAI

Executant:

Proiectant: MATEO-ACORD S.R.L.

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL CODAESTI, COMUNA CODAESTI, JUDETUL VASLUI"

Obiect: DOTARI PSI

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.50 STINGATOR SM6

1	Parametrii tehnici si functional Stingator SM6 : Stingator SM6 cu solutie AFFF6%, cu o capacitate de 6 litri. Agentul de stingere - Solutie spumanta fluoroproteinica care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru focarele de tip A si B. Spumantul nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. Gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. Robinetul - este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru care indica presiunea. Recipientul - este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Lungime jet: 4 m. Durata de utilizare: 12 secunde. Temperatura de lucru: intre 0 si 60 de grade. Focar minim stingator SM6: 8A/113B. Stingatoarele sunt prevazute cu furtun de evacuare si generator de spuma Dimensiuni aprox (Lxlxh): 16*50cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Proiectant,
MATEO-ACORD S.R.L.

Ofertant,

